

FE T3 275 MH TT 2P



- Typ 3
- Netzform: TT 1+1 Schaltung / TN 2+0 Schaltung
- I_n L-N / N-PE = 5 kA / 10 kA
- 2 Teilungseinheiten
- erhältlich mit Fernmeldekontakt
- modulare Bauweise
- Montage auf 35 mm Hutschiene

Technische Daten

Nennspannung	U_N
Höchste Dauerspannung L-N / N-PE	U_C
Nennableitstoßstrom (8/20 μ s) L-N / N-PE	I_n
Prüfspannung L-N / N-PE	U_{OC}
Schutzpegel L-N / N-PE	U_p
Folgestromlöschfähigkeit N-PE	I_f
Kurzschlussfestigkeit	I_{SCCR}
Maximale Vorsicherung	
TOV-Verhalten L-N	U_T
TOV-Verhalten L-N	U_T
TOV-Verhalten N-PE	U_T
Ansprechzeit L-N / N-PE	t_A
Anschlussquerschnitt starr	
Anschlussquerschnitt flexibel	
Defektanzeige L-N	
Schutzart	
Betriebstemperatur	
Zulässige Luftfeuchtigkeit	RH
Montage auf	
Standard nach	

FE T3 275 MH TT 2P

230 V AC / 400 V AC
275 V AC / 255 V AC
5 kA / 10 kA
10 kV / 20 kV
< 1 kV / < 1,5 kV
100 A
25 kA
63 A gG oder C 63 A
335 V (5 s / Festigkeit)
440 V (120 min / sicherer Ausfall)
1200 V (200 ms / sicherer Ausfall)
25 ns / 100 ns
1 mm ² ... 35 mm ²
1 mm ² ... 25 mm ²
mit
IP 20
-40 °C ... +80 °C
5% ... 95%
35 mm Hutschiene
EN 61643-11:2012 / IEC 61643-11:2011 / T3

Kaufmännische Daten

Bestellnummer	305 230
Bruttogewicht / Nettogewicht	248 g / 212 g
Abmaße der Verpackung L x B x H	122 x 82 x 41 mm
Zolltarifnummer	85363030

