



Besondere Merkmale:

Das Isolierstoffgehäuse zum Einbau von Ableitern ist erhältlich mit metrischen Vorprägungen, transparentem Deckel und besteht aus Polycarbonat.

- IP 66 / 67 Schutz vor Staub, Strahl- und Spritzwasser und zeitweiliges Untertauchen bis 1 m Wassertiefe bis 30 min
- erleichterte Montage
- flexible Vorkonfektionierungsmöglichkeiten*

Technische Daten

Schutzgrad EN 60529

Entflammbarkeitsklasse

Nennisolationsspannung AC / DC

Gewicht

Breite

Höhe

Tiefe

Volumen

Innentiefe

Äußere Deckelhöhe

Betriebstemperatur

Unterteilmaterial

Deckel

Deckelschrauben

Dichtung

Farbe

Schlagfestigkeit

FE Box 24-66

IP 66 / 67

UL 746C 5 inch flame test

1000 V / 1500 V

1,738 kg

300 mm

300 mm

132 mm

11880 cm³

115 mm

30 mm

-40 °C ... +60 °C

glasfaserverstärktes Polycarbonat

Polycarbonat

Polyamid

Polyurethan

grau

IK 08

Kaufmännische Daten

Bestellnummer

Bruttogewicht / Nettogewicht

Abmaße der Verpackung L x B x H

400101

2042 g / 1822 g

328 x 322 x 153 mm

* Vorkonfektionierung auf Anfrage

