

# FE T1+T2 300 L TT 12,5



- Typ 1+2
- Netzform: TT 3+1 Schaltung / TNS 4+0 Schaltung
- $I_{imp} / Pol = 12,5$  kA
- kein Netzfolgestrom
- 4 Teilungseinheiten
- erhältlich mit Fernmeldekontakt
- modulare Bauweise
- Montage auf 35 mm Hutschiene

## Technische Daten

Nennspannung	$U_N$
Höchste Dauerspannung L-N / N-PE	$U_C$
Blitzstoßstrom (10/350 $\mu$ s) L-N / N-PE	$I_{imp}$
Gesamtableitvermögen (10/350 $\mu$ s)	$I_{total}$
Nennableitstoßstrom (8/20 $\mu$ s) L-N / N-PE	$I_n$
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 $\mu$ s) L-N / N-PE	$I_{max}$
Schutzpegel	$U_p$
Folgestromlöschfähigkeit N-PE	$I_f$
Kurzschlussfestigkeit	$I_{SCCR}$
Maximale Vorsicherung	
TOV-Verhalten L-N	$U_T$
TOV-Verhalten N-PE	$U_T$
Ansprechzeit L-N / N-PE	$t_A$
Anschlussquerschnitt starr	
Anschlussquerschnitt flexibel	
Defektanzeige	
Schutzart	
Betriebstemperatur	
Zulässige Luftfeuchtigkeit	RH
Montage auf	
Standard nach	

## FE T1+T2 300 L TT 12,5

230 V AC / 400 V AC
300 V AC / 305 V AC
12,5 kA / 50 kA
50 kA
20 kA / 50 kA
50 kA / 100 kA
< 1,5 kV
100 A
25 kA / 50 kA
315 A gG / 250 A gG
442 V (120 min / sicherer Ausfall)
1200 V (200 ms / Festigkeit)
25 ns / 100 ns
max. 35 mm <sup>2</sup>
max. 25 mm <sup>2</sup>
mit
IP 20
-40 °C ... +85 °C
5% ... 95%
35 mm Hutschiene
EN 61643-11:2012 / IEC 61643-11:2011 / T1, T2

## Kaufmännische Daten

Bestellnummer	567 720
Bruttogewicht / Nettogewicht	699 g / 665 g
Abmaße der Verpackung L x B x H	102 x 110 x 82 mm
Zolltarifnummer	85363090

567 720
699 g / 665 g
102 x 110 x 82 mm
85363090

